



SETACCIO MOLECOLARE MOLVER MGM 01

DESCRIZIONE

MOLVER MGM 01 setaccio molecolare è un prodotto del gruppo Fenzi concepito per l'utilizzo nell'industria del vetro isolante. Tale prodotto è dotato di elevate capacità di assorbimento e può essere usato in qualsiasi sistema di vetrate isolanti che preveda sigillatura perimetrale con Polisolfuri, Siliconi, Poliuretani e Hot-Melt.

PROPRIETÀ

MOLVER MGM 01 grazie alla sua struttura chimica (100 % Zeolite 3Å) è in grado di assolvere la propria funzione all'interno di un vetro isolante più a lungo rispetto ad altre tipologie di prodotto.

CARATTERISTICHE	U. MISURA	SPECIFICHE		
Codice prodotto		4065-C1-Z	4065-C2-Z	4065-C3-Z
Granulometria	mm	0.5 - 0.9	1.0 - 1.5	1.5 - 2.0
Distribuzione granulometrica	% peso	≥ 98	≥ 98	≥ 98
Indice polverosità	NTU	≤ 40	≤ 40	≤ 40
Peso specifico (EN 1279-4)	g/ml	0.70 - 0.80	0.70 - 0.80	0.70 - 0.80
Tc Capacità di assorbimento H ₂ O (EN 1279-4)	% peso	17	17	17
CAAD Capacità di assorbimento H ₂ O disponibile (EN 1279-4)	% peso	> 16	> 16	> 16
Contenuto residuo d'acqua PAF a 540 °C (EN 1279-4)	% peso	≤ 1.7	≤ 1.7	≤ 1.7
Desorbimento gas (EN 1279-4)	ml/g	≤ 0.30	≤ 0.30	≤ 0.30
Valori Delta-T (EN 1279-6)	°C	35 30	35 30	35 30
- Minimo alla fornitura				
- Minimo di utilizzo (PAF ≤ 3 % in peso)				

IMBALLO

Scatole da 25 Kg imballo sottovuoto.

Fusti di acciaio da 150 Kg (granulometria 0.5 - 0.9, codice prodotto 4065-C4-Z).

Sacconi da 600 Kg (granulometria 0.5 - 0.9, codice prodotto 4065-C5-Z).

STOCCAGGIO

Due anni in imballi chiusi ermeticamente ed in ambiente fresco ed asciutto.

NOTE

Per qualsiasi informazione ulteriore vi preghiamo contattare il nostro servizio tecnico all'indirizzo E-mail info@fenzigroup.com